



Rostfria ståkulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 65-250, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 65-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 65-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kultätning	DN 65-250 PTFE+C
Spindel	DN 65-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Spindeltätning	DN 65-250 FPM/NBR
Manövrering	DN 65-250 Med förzinkat stål handtag





Funktionsvillkor
-20 °C - +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägst tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)



Ej för ånga

DN 65-150

DN 200-250



DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
65	25	286410	4513168	278	50	76.1	114.3	150	51	300	3,0	3.8
80	25	286411	4513169	278	65	88.9	114.3	160	58	300	3,0	4.7
100	25	286412	4513170	278	80	114.3	139.7	175	54	325	3,0	6.7
125	25	286413		400	100	139.7	177.8	220	68	325	4	13.0
150	25	286414		600	125	168.3	219.1	240	74	350	4	18.0
200	25	286416		870	150	219.1	273.0	280	92	400	4	32.0
250	25	286417		1200	200	273.0	355.6	340	108	530	4	63.0